

**Arburg 570S 2200-290/100/100 / Linia produkcyjna z robotem
Wittmann W823 / Godziny pracy: 20.499 h w trybie automatycznym
- Nowość**

Cena: na zapytanie

Rok produkcji: 2016

Lokalizacja: Łódź



Elementy wtrysku:

Średnica ślimaka: 35 mm
Waga wtrysku: 132 g
Ciśnienie wtrysku: 2000 bar
Objętość wtrysku: 144 ccm

Elementy zamknięcia:

Siła zamknięcia: 220 t
Prześwit między kolumnami: 570x570 mm
Wymiary płyt stołu max: 795x795 mm
Wypychacz: hydrauliczny
Układ zamknięcia: hydrauliczny

Sterowanie:

SELOGICA - ekran dotykowy (z możliwością tłumaczenia na język polski)

Wyposażenie dodatkowe:

Wtryskarka 3-komponentowa, szybkobieżna
Bardzo dobry stan techniczny
Godziny pracy: 20.499 h w trybie automatycznym
Euromap 67
Interface robota
Zawór powietrzny x 6
Sterowanie gorącymi kanałami
Ciąg rdzeni hydrauliczny, igłowy sterowany zaworem proporcjonalnym x 4
Układ wtryskowy zbrojony - bimetale
Zawór proporcjonalny na układzie wtryskowym - precyzyjny wtrysk
Maszyna posiada dwa akumulatory (butle z azotem) - doładowanie azotem służące do szybkiej pracy
Maszyna przystosowana do pracy z elektrycznym stołem obrotowym. Maszyna posiada falownik do sterowania serwomotorem w stole obrotowym i złącze do podłączenia stołu
Ruchy równoległe
Średnica ślimaka w układzie pionowym $\varnothing 25$ mm - 45 g/PS
Średnica ślimaka w układzie bocznym $\varnothing 25$ mm - 45 g/PS

Robot Wittmann W823
Rok produkcji: 2015
Robot 5-osiowy: osie X, Y (teleskopowa), Z napędzane serwomotorami (elektryczne); oś C i ruch A
Przejazdy w osiach: X-550, Y-1400, Z-3500
Panel sterowania dotykowy
Pakiet bezpieczeństwa
Podstawa robota (adapter), taśmociąg, klatka bezpieczeństwa
Zakup robota i taśmociągu za dodatkową dopłatą

Wymiary:

Waga: 10830 kg
Długość/Szerokość/Wysokość: 5.53x1.77x3.29 m

Zasilanie:

Pompa/Silnik: 0 kW
Grzałki: 0 kW
Całkowite: 0 kW

