

**Arburg 570S 2200-400/170 / Linia produkcyjna z robotem Sepro SR  
Multi Inject 20 S3 Trans / Godziny pracy: 29.552 h w trybie  
automatycznym - Nowość**

**Cena: na zapytanie**

**Rok produkcji: 2014**

**Lokalizacja: Łódź**



**Elementy wtrysku:**

Średnica ślimaka: 40 mm  
Waga wtrysku: 184 g  
Ciśnienie wtrysku: 2000 bar  
Objętość wtrysku: 201 ccm

**Elementy zamknięcia:**

Siła zamknięcia: 220 t  
Prześwit między kolumnami: 570x570 mm  
Wymiary płyt stołu max: 795x795 mm  
Wypychacz: hydrauliczny  
Układ zamknięcia: hydrauliczny

## Sterowanie:

SELOGICA - ekran dotykowy (z możliwością tłumaczenia na język polski)

## Wyposażenie dodatkowe:

Wtryskarka dwuagregatowa, ze stołem obrotowym i robotem  
Bardzo dobry stan techniczny  
Godziny pracy: 29.552 h w trybie automatycznym  
Euromap 67  
Interface robota  
Sterowanie zaworem powietrznym  
Ciąg rdzeni hydrauliczny x 2  
Sterowanie gorącymi kanałami x 24  
Układy wtryskowe zbrojone - bimetal  
Zawór proporcjonalny na pionowym układzie wtryskowym - precyzyjny wtrysk  
Dysza samozamykająca na pionowym układzie wtryskowym  
Maszyna posiada dwa akumulatory (butle z azotem) - doładowanie azotem służące do szybkiej pracy  
Ruchy równoległe  
Średnica ślimaka w układzie pionowym:  $\varnothing 35$  mm - 105 g/PS  
Czujnik Kistler - kontrola ciśnienia w formie  
Oryginalny stół obrotowy marki Arburg  
Średnica stołu obrotowego: 900 mm  
Zakup stołu obrotowego za dodatkową dopłatą

Robot Sepro SR Multi Inject 20 S3 Trans  
Rok produkcji: 2014  
Robot 3-osiowy: osie X, Y, Z (teleskopowa) napędzane serwomotorami (elektryczne)  
Przejazdy w osiach ca.: X-4000, Y-1200, Z-1500  
Automatyczne smarowanie osi  
Pulpit sterujący dotykowy  
Pakiet bezpieczeństwa  
Podstawa robota (adapter), klatka bezpieczeństwa  
Zakup robota za dodatkową dopłatą

## Wymiary:

Waga: 10420 kg  
Długość/Szerokość/Wysokość: 4.94x1.97x3.59 m

## Zasilanie:

Pompa/Silnik: 0 kW  
Grzałki: 0 kW  
Całkowite: 0 kW

