

Engel Victory 330H/200V/140 combi Ecodrive / Linia produkcyjna z robotem Sepro Multi Inject 20 / Godziny pracy: ca. 8.000 h w trybie automatycznym - Nowość

Cena: na zapytanie

Rok produkcji: 2018

Lokalizacja: Łódź



Elementy wtrysku:

Średnica ślimaka: 30 mm
Waga wtrysku: ca. 100 g
Ciśnienie wtrysku: 2400 bar
Objętość wtrysku: 113 ccm

Elementy zamknięcia:

Siła zamknięcia: 140 t
Prześwit między kolumnami: 0x0 mm
Wymiary płyt stołu max: 750x750 mm
Wypychacz: hydrauliczny
Układ zamknięcia: hydrauliczny

Sterowanie:

CC 300 - ekran dotykowy (z możliwością tłumaczenia na język polski)

Wyposażenie dodatkowe:

Wtryskarka dwuagregatowa, ze stołem obrotowym i robotem
Maszyna bezkolumnowa, hybrydowa: energooszczędna, szybkobieżna, bardzo cicha
Bardzo dobry stan techniczny, maszyna pracowała w tzw. czystym pomieszczeniu
Godziny pracy: ca. 8.000 h w trybie automatycznym
Godziny pracy ogółem: 12.005 h
Euromap 67
Interface robota
Zawór powietrzny x 6
Ciąg rdzeni hydrauliczny x 5
Sterowanie gorącymi kanałami x 16
Układy wtryskowe zbrojone - bimetal
Główne silniki - 2 x serwomotor sterowany falownikiem
Zawory proporcjonalne na układach wtryskowych - precyzyjny wtrysk
Czujnik Kistler - kontrola ciśnienia w formie
Średnica ślimaka w układzie pionowym: $\varnothing 25$ mm - ca. 58 g/PS
Istnieje możliwość zakupu oryginalnego stołu obrotowego marki Foboha za dodatkową dopłatą
Średnica stołu obrotowego: 740 mm
W obu jednostkach wtryskowych istnieje możliwość wymiany średnicy ślimaka na mniejszą lub większą

Robot Sepro Multi Inject 20
Rok produkcji: 2018
Robot 4-osiowy: osie X, Y, Z napędzane serwomotorami (elektryczne), oś B (obrót)
Przejazdy w osiach ca.: X-4000, Y-1200, Z-1500
Automatyczne smarowanie osi
Pulpit sterujący dotykowy
Pakiet bezpieczeństwa
Podstawa robota (adapter), klatka bezpieczeństwa
Zakup robota za dodatkową dopłatą

Wymiary:

Waga: 10300 kg
Długość/Szerokość/Wysokość: 5.56x1.76x3.46 m

Zasilanie:

Pompa/Silnik: 0 kW
Grzałki: 0 kW
Całkowite: 0 kW





